

**JESENNÁ AKCIOVÁ PONUKA 2020**

Jesenná akciová ponuka 2020

Cenová informácia platná od 17. 8. do 30. 11. 2020



Prichádzajúca hlavná odbytová sezóna prináša nepočetné množstvo príležitostí pre odbyt vykurovacej techniky. Aby sme vás podporili tak na obdobie **od 17. augusta do 30. novembra 2020** sme pripravili akciovú ponuku na špičkové kotly rady Vitodens 200:

Balíkové zostavy špičkových nástenných kondenzačných kotlov **Vitodens 200-W** s magnetickým odkaľovačom Vitotrap pre maximálnu ochranu kotla voči nečistotám zo systému.

Oblúbené kompaktné vykurovacie centrály **Vitodens 222-W/222-F/242-F**, vrátane montážnej pomôcky, diaľkového ovládania a odkaľovača a snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku.

Zvýhodnená ponuka sa týka aj systémového príslušenstva:

- Rúrky pre podlahové vykurovanie
- Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie
- Balíkové zostavy úpravovní vód Aquahome
- Magnetické odkaľovače

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.




- + Malý počet taktov aj pri nízkom odbere tepla vďaka optimalizácii intervalov prestávky a veľkému regulačnému rozsahu až 1:17.
- + Účinnosť až do 98 % (Hs) / 109 % (Hi) vďaka výhrevným plochám Inox-Radial.
- + Výhrevné plochy Inox-Radial so samočistiacim efektom hladkých stien z nerez vďaka usmernému toku kondenzátu a spalín.
- + Cylindrický horák Matrix Plus s vysokým stupňom využitia z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele – znížený obsah emisií NO_x.
- + Regulácia spaľovania Lambda Pro PLUS pre všetky druhy plynu.
- + Tichý chod vďaka nízkym otáčkam ventilátora.
- + Kompaktné rozmery, šírka len 450 mm (1,9 až 32 kW).
- + Voliteľne dostupný ako kombinovaný alebo vykurovací kotol.
- + S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- + Nový, inovatívny koncept ovládania so 7" farebným dotykovým displejom, alebo čiernobielym 3,5" displejom.
- + Regulácia s možnosťou osadenia v dolnej alebo hornej časti kotla.
- + Integrovaný modul pre pripojenie na internet a jednoduché ovládanie pomocou aplikácie ViCare.
- + Asistent uvedenia do prevádzky prostredníctvom aplikácie ViStart.

VITODENS 200-W 1,9 až 32,0 kW

Popis Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 11,0 1,7 – 10,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,5	1,9 – 25,0 1,7 – 23,0	1,9 – 32,0 1,7 – 29,3	Mat. sk. W
Vitodens 200-W s farebným 7" dotykovým displejom Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, pripájacou sadou pre zásobníkový ohrievač vody, snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku a s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-E	<A> / 	<A> / 	<A* > / 	<A* > / 	■ ■ ■ / ■ ■ ■	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGB objem 120 litrov	Z021356 3.434,-	Z021357 3.681,-	Z021358 3.790,-	Z021359 4.044,-	Obj. č. Eur	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGB objem 150 litrov	Z021360 3.486,-	Z021361 3.733,-	Z021362 3.842,-	Z021363 4.096,-	Obj. č. Eur	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVAA objem 200 litrov	Z021364 3.441,-	Z021365 3.688,-	Z021366 3.797,-	Z021367 4.050,-	Obj. č. Eur	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov	Z021368 3.765,-	Z021369 4.013,-	Z021370 4.121,-	Z021371 4.375,-	Obj. č. Eur	
Vitodens 200-W s čiernobielym 3,5" displejom Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnymi dielmi na omietku, snímačom zásobníka TUV, snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku a s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-E	<A> / 	<A> / 	<A* > / 	<A* > / 	■ ■ ■ / ■ ■ ■	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 100 litrov*	Z021372 2.887,-	Z021373 3.134,-	Z021374 3.243,-	Z021375 3.497,-	Obj. č. Eur	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGB objem 120 litrov	Z021376 3.050,-	Z021377 3.299,-	Z021378 3.407,-	Z021379 3.661,-	Obj. č. Eur	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGB objem 150 litrov	Z021380 3.103,-	Z021381 3.351,-	Z021382 3.459,-	Z021383 3.713,-	Obj. č. Eur	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVAA objem 200 litrov	Z021384 3.093,-	Z021385 3.340,-	Z021386 3.449,-	Z021387 3.703,-	Obj. č. Eur	
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov	Z021388 3.417,-	Z021389 3.664,-	Z021390 3.773,-	Z021391 4.026,-	Obj. č. Eur	

*zásobník CUGA s objemom 100 l je v energetickej triede <C>

V cene zariadenia podľa voľby (z každej skupiny jedno príslušenstvo) za sumu 0 EUR:

Popis skupiny ochrana kotla		Mat. sk. H		
Odkalovač Vitotrap s izoláciou Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.		¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m ³ /h ■ pre kotly o výkone 11/19 kW	ZK04655 138,-	Obj. č. Eur
		1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m ³ /h ■ pre kotly o výkone 25/32 kW	ZK04656 151,-	Obj. č. Eur
■ odnímateľný magnet na vonkajšej strane s jedinečnou technológiou zosilňovania magnetického poľa ■ jadrom je jedinečná Spiro-rúrka. Tento komponent, ktorý bol špeciálne vyvinutý na optimálne odlúčenie kalových častíc a vyznačuje sa veľmi nízkym odporom. ■ vypúšťací kohút na odstránenie zachytením kalových častíc. ■ prípst. prevádzkový tlak 6 bar (0,6 MPa) ■ max. prívod. teplota 110 °C				

VITODENS 222-W 1,9 až 32,0 kW

Popis	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 11,0 1,7 – 10,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,5	1,9 – 25,0 1,7 – 23,0	1,9 – 32,0 1,7 – 29,3	Mat. sk. W
Vitodens 222-W, typ B2LF Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.	farebný 7" dotykový displej objem zásobníka	Z019408 3.002,- 46 <A> / <A>	Z019409 3.081,- 46 <A> / <A>	Z019410 3.157,- 46 <A> / <A>	Z019411 3.238,- 46 <A> / <A>	Obj. č. Eur I
	čiernobiely 3,5" displej objem zásobníka	Z019404 2.756,- 46 <A> / <A>	Z019405 2.835,- 46 <A> / <A>	Z019406 2.911,- 46 <A> / <A>	Z019407 2.992,- 46 <A> / <A>	Obj. č. Eur I



V cene zariadenia podľa voľby (z každej skupiny jedno príslušenstvo) za sumu 0 EUR:

Popis skupiny montážne príslušenstvo					Mat. sk. W	
Montážna pomôcka ■ na omietku		ZK04929 221,-	ZK04929 221,-	ZK04929 221,-	ZK04929 221,-	Obj. č. Eur
Montážne diely na omietku ■ s plynovým guľovým kohútom ■ s poistným ventilom 10 bar pre pitnú vodu		ZK04933 182,-	ZK04933 182,-	ZK04933 182,-	ZK04933 182,-	Obj. č. Eur
Montážne diely pod omietku ■ s plynovým guľovým kohútom ■ s poistným ventilom 10 bar pre pitnú vodu		ZK04934 237,-	ZK04934 237,-	ZK04934 237,-	ZK04934 237,-	Obj. č. Eur

- a
- | Popis skupiny diaľkové ovládanie | | | | | Mat. sk. W |
|--|--|--|--|-------------------------|----------------|
| Vitotrol 200-E
■ diaľkové ovládanie až pre 3 vykurovacie okruhy (v kombinácii so snímačom vonk. teploty) | | | | Z017415
218,- | Obj. č.
Eur |
- a
- | Popis skupiny ochrana kotla | | | | | Mat. sk. H |
|---|--|---|--|-------------------------|----------------|
| Odkalovač Vitotrap s izoláciou
Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm)
Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch. | | ¾" vnút. závit
■ prietok: 1,3 m³/h
■ pre kotly o výkone 11/19 kW | | ZK04655
138,- | Obj. č.
Eur |
| | | 1" vnút. závit
■ prietok: 2,0 m³/h
■ pre kotly o výkone 25/32 kW | | ZK04656
151,- | Obj. č.
Eur |

- a
- | Popis skupiny príslušenstvo pre ekvitermickú prevádzku | | | | | Mat. sk. W |
|--|--|--|--|------------------------|----------------|
| Snímač vonkajšej teploty | | | | ZK04306
60,- | Obj. č.
Eur |

- + Obzvlášť priestorovo úsporné plynové kondenzačné zariadenie s integrovaným nabíjacím zásobníkom s objemom 46 l.
- + Vysoký komfort teplej vody s okamžitou dostupnosťou.
- + Modulárny cylindrický horák Matrix Plus.
- + S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- + Nový, inovatívny koncept ovládania so 7" farebným dotykovým displejom, alebo čiernobielym 3,5" displejom.
- + Regulácia s možnosťou osadenia v dolnej alebo hornej časti kotla.
- + Integrovaný modul pre pripojenie na internet a jednoduche ovládanie pomocou aplikácie ViCare.
- + Asistent uvedenia do prevádzky prostredníctvom aplikácie ViStart.



- + Modulovaný cylindrický horák Matrix Plus s inteligentnou reguláciou spaľovania Lambda Pro PLUS zabezpečí nízke emisie a vysoký stupeň využitia.
- + Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka teplovýmennnej ploche Inox-Radial.
- + S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- + Jednoduchá ovládateľná regulácia s farebným, dotykovým displejom.
- + Nový, inovatívny koncept ovládania so 7" farebným dotykovým displejom, alebo čiernobielym 3,5" displejom.
- + Integrovaný modul pre pripojenie na internet a jednoduché ovládanie pomocou aplikácie ViCare.
- + Asistent uvedenia do prevádzky prostredníctvom aplikácie ViStart.

VITODENS 222/242-F 1,9 až 32,0/25,0 kW

Popis		1,9 – 11,0 1,7 – 10,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,5	1,9 – 25,0 1,7 – 23,0	1,9 – 32,0 1,7 – 29,3	Mat. sk. W
Vitodens 222-F, typ B2TF Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s objemom zásobníka 100 l	farebný 7" dotykový displej	–	Z019415 4.254,- <A / <A	Z019416 4.387,- <A / <A	Z019417 4.491,- <A / <A	Obj. č. Eur ■ / ■
	čiernobiely 3,5" displej	–	Z019412 4.008,- <A / <A	Z019413 4.141,- <A / <A	Z019414 4.245,- <A / <A	Obj. č. Eur ■ / ■
Vitodens 222-F, typ, B2SF Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s vnútorne ohrievaným zásobníkovým ohrievačom vody s objemom 130 l pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti	farebný 7" dotykový displej	Z019422 4.117,- <A / <A	Z019423 4.254,- <A / <A	Z019424 4.387,- <A / <A	Z019425 4.491,- <A / <A	Obj. č. Eur ■ / ■
	čiernobiely 3,5" displej	Z019418 3.871,- <A / <A	Z019419 4.008,- <A / <A	Z019420 4.141,- <A / <A	Z019421 4.245,- <A / <A	Obj. č. Eur ■ / ■
Vitodens 242-F, typ B2UF Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom so solárnu podporou s objemom zásobníka 170 l pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti	farebný 7" dotykový displej	Z019429 5.223,- <A / <A	Z019430 5.361,- <A / <A	Z019431 5.504,- <A / <A	–	Obj. č. Eur ■ / ■
	čiernobiely 3,5" displej	Z019426 4.977,- <A / <A	Z019427 5.115,- <A / <A	Z019428 5.258,- <A / <A	–	Obj. č. Eur ■ / ■

V cene zariadenia podľa voľby (z každej skupiny jedno príslušenstvo) za sumu 0 EUR:

Popis skupiny montážne príslušenstvo			Mat. sk. W
Pripájacia sada pre inštaláciu na ometku nahor ■ pre Vitodens 222-F		ZK04311 244,-	Obj. č. Eur
Pripájacia sada pre inštaláciu na ometku nahor ■ pre Vitodens 242-F		ZK04316 279,-	Obj. č. Eur
Pripájacia sada pre inštaláciu na ometku zľava alebo sprava ■ pre Vitodens 222-F		ZK04312 244,-	Obj. č. Eur
Pripájacia sada pre inštaláciu na ometku zľava alebo sprava ■ pre Vitodens 242-F		ZK04317 279,-	Obj. č. Eur

a

Popis skupiny diaľkové ovládanie			Mat. sk. W
Vítotrol 200-E ■ diaľkové ovládanie až pre 3 vykurovacie okruhy (v kombinácii so snímačom vonk. teploty)		Z017415 218,-	Obj. č. Eur

a

Popis skupiny ochrana kotla			Mat. sk. H
Odkalovač Vítotrap s izoláciou Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch. ■ odnímateľný magnet na vonkajšej strane s jedinečnou technológiou zosilňovania magnetického poľa ■ jadrom je jedinečná Spiro-rúrka. Tento komponent, ktorý bol špeciálne vyvinutý na optimálne odlúčenie kalových častíc a vyznačuje sa veľmi nízkym odporom. ■ vypošťací kohút na odstránenie zachytením kalových častíc. ■ príp. prevádzkový tlak 6 bar (0,6 MPa) ■ max. prívod. teplota 110 °C		¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m³/h ■ pre kotly o výkone 11/19 kW	ZK04655 138,- Obj. č. Eur
		1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m³/h ■ pre kotly o výkone 25/32 kW	ZK04656 151,- Obj. č. Eur

a

Popis skupiny príslušenstvo pre ekvitermickú prevádzku			Mat. sk. W
Snímač vonkajšej teploty		ZK04306 60,-	Obj. č. Eur

Podlahové vykurovanie

Popis	16 x 2 mm			Mat. sk. H	
					Dimenzia
Projektová 5-vrstvová rúra PE-RT (výrobok Maincor) ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 70 °C	2400 m ZK05887 1.872,- 0,78 4 x 600 m	2400 m ZK05888 1.872,- 0,78 2 x 600 m 6 x 200 m	2400 m ZK05889 1.872,- 0,78 12 x 200 m	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m Balenie	



Popis	Nerez			Prevedenie	
Rozdeľovač s prietokomerom výstupné a vratné časti rozdeľovača z mosadze, resp. z ušľachtilej ocele a je možné ich napojiť z ľava alebo z prava cez vonkajšie závitky R 1 pri mosadzom prevedení, resp. cez vnútorné závitky R 1 pre nerezovom prevedení. Prívod: ■ s uzatvárateľnými prietokomermi (rozsah nastavenia 0-4 l/min) pri mosadzom prevedení, resp. 0-5 l/min pri nerezovom prevedení Spiatočka: ■ s integrovanými, uzatváracími ventilmi termostatu ■ prípojky vykurovacích okruhov uskutočniť pomocou eurokónusu R ■ rozdeľovač namontovaný na dvoch konzolách izolujúcich hluk Rozsah dodávky: ■ rozdeľovač, konzoly; označovacie štítky, návod na montáž Poznámka: Potrebné doobjednať koncové kusy, resp. prípojovacia sadu pre rozdeľovač!	pre 2 okruhy	7634290 69,- 140 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 3 okruhy	7634291 84,- 190 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 4 okruhy	7634292 105,- 240 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 5 okruhov	7634293 127,- 290 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 6 okruhov	7634294 145,- 340 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 7 okruhov	7634295 166,- 390 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 8 okruhov	7634296 187,- 440 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 9 okruhov	7634297 212,- 490 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 10 okruhov	7634298 232,- 540 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 11 okruhov	7634299 258,- 590 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 12 okruhov	7634300 279,- 640 mm	Obj. č. Eur Šírka		
	pre 13 okruhov	7634301 311,- 750 mm	Obj. č. Eur Šírka		
Koncové kusy pre nerezový rozdeľovač ■ 2 ks ventilov na plnenie, preplach a odvzdušnenie ■ stavebná dĺžka: 40 mm		7775810 17,-	Obj. č. Eur		
Prípojovacia sada pre nerezový rozdeľovač vodorovný ■ 2 ks ventilov na plnenie, preplach a odvzdušnenie ■ 2 ks 1" guľový kohút, vnútorný / vonkajší závit ■ stavebná dĺžka: 90 mm		7634302 43,-	Obj. č. Eur		
Prípojovacia sada pre nerezový rozdeľovač zvislý ■ 2 ks ventilov na plnenie, preplach a odvzdušnenie ■ 2 ks kolien 90°, 1" vnútorný / vonkajší závit ■ 2 ks 1" guľový kohút, vnútorný / vonkajší závit ■ stavebná dĺžka: 140 mm		7634303 53,-	Obj. č. Eur		


- + Bezpečná montáž, málo montážnych krokov a navzájom zosúladené systémové prvky s veľkým stupňom prefabrikácie vo výrobe znamenajú úsporu času.
- + Vyvinuté pre hrubú staveniskovú prevádzku.
- + Nopový systém: Uloženie výhrevných rúr s presne definovanou vzdialenosťou uloženia podľa projektu.
- + Sponkovací systém: Uloženie vykurovacieho potrubia variabilne prostredníctvom integrovaného rastra na uloženie.
- + Hygienické, ekonomické a úsporné.
- + Účinné a s dlhou životnosťou.



Úprava vody – zmäkčovanie

Popis		Mat. sk. H
Balíková zostava Aquahome 20-N Zostava na zmäkčenie vody pre rodinné domy, max. prietok: 2,0 m ³ /h, pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> ■ úpravne vody Aquahome 20-N ■ 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg) ■ testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody ■ mechanického filtra Epuroit I25-50 	ZK01180 818,-	Obj. č. Eur
Balíková zostava Aquahome 30-N Zostava na zmäkčenie vody pre väčšie rodinné domy, max. prietok: 2,8 m ³ /h, pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> ■ úpravne vody Aquahome 30-N ■ 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg) ■ testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody ■ mechanického filtra Epuroit I25-50 	ZK01710 966,-	Obj. č. Eur
Aquahome DUO <ul style="list-style-type: none"> ■ kombinácia zariadení Aquahome a Aquacarbon ■ na zmäkčenie vody, zlepšenie jej chuti, vône a vzhľadu, určené pre rodinné domy ■ max. prietok: 2,9 m³/h ■ max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 5200 l ■ rozsah prietoku: 0,8 – 3,0 m³/h ■ rozmery: 438 x 524 x 1086 	7715721 1.061,-	Obj. č. Eur

Odkalovače Spirotrap s magnetom



Popis			Mat. sk. H	
Odkalovač SpiroTrap MB3 Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch. <ul style="list-style-type: none"> ■ odnímateľný magnet na vonkajšej strane s jedinečnou technológiou zosilňovania magnetického poľa ■ jadrom je jedinečná Spiro-rúrka. Tento komponent, ktorý bol špeciálne vyvinutý na optimálne odlúčenie kalových častíc a vyznačuje sa veľmi nízkym odporom. ■ vypúšťací kohút na odstránenie zachytením kalových častíc. ■ prípst. prevádzkový tlak 6 bar (0,6 MPa) ■ max. prívod. teplota 110 °C 		22 mm ■ prietok: 1,3 m ³ /h	7509649 121,-	Obj. č. Eur
		28 mm ■ prietok: 2,0 m ³ /h	7509650 133,-	Obj. č. Eur
		¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m ³ /h	7172997 117,-	Obj. č. Eur
		1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m ³ /h	7172998 128,-	Obj. č. Eur
Odkalovač SpiroTrap MBL Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.		1¼" ■ prietok: 3,6 m ³ /h	7569444 201,-	Obj. č. Eur
		1½" ■ prietok: 5,0 m ³ /h	7569445 224,-	Obj. č. Eur
		2" ■ prietok: 7,5 m ³ /h	7569446 436,-	Obj. č. Eur